

CS-UV TAPE IN-OUT DECHIRABLE A LA MAIN



Produit

Bande recouverte d'un film stabilisé par un traitement UV et, sur l'autre face, d'un adhésif très puissant. Bande sans papier protecteur et déchirable à la main perpendiculairement.

Exemples d'applications

- étanchéité de toiture tant à l'intérieur qu'à l'extérieur
- jointolement de coffrage
- jointolement d'ouvertures entre isolants pare-vapeurs
- joint d'étanchéité à l'air entre membranes d'étanchéité à la vapeur

Coloris

Blanc
Noir

Epaisseur

± 0,29 mm

Largeur

60 mm

Longueur

25 m

Conditionnement

Rouleaux tronçonnés
En cartons et séparés par un papier siliconé

Caractéristiques

- ✓ très bonne résistance au vieillissement
- ✓ très bonne résistance à l'humidité
- ✓ très bonne résistance aux plastifiants
- ✓ mise en œuvre à partir de -10°C (support sec)
- ✓ adhésif acrylique sans solvants

Caractéristiques techniques

Propriétés	Valeur + unité
Support de l'adhésif	film spécial stabilisé ultra-violets
Adhésif	dispersion acrylique sans solvants
Epaisseur	± 0,30 mm
Adhésion (DIN EN 1939)	± 35 N/25 mm
Résistance au vieillissement	très bonne
Résistance à l'humidité	très bonne
Résistance aux plastifiants	très bonne
Résistance aux UV	12 mois (ensoleillement de l'Europe Centrale)
Température d'application	>-10°C (le support doit être sec et non gelé)
Résistance à la température	de -40°C à +100°C
Durée de stockage	24 mois après la date de production
Stockage	dans l'emballage d'origine, à température ambiante

Information

Les tolérances de longueur sont conformes à la norme DIN 7715. Tolérances de largeur : +/- 2,50 mm.

Note

Les informations contenues dans le présent document sont offertes de bonne foi et sont considérées comme étant exactes. Toutefois, comme les conditions et les méthodes d'application de nos produits n'étant pas sous notre contrôle, ces informations ne peuvent remplacer les essais permettant à l'utilisateur de s'assurer que les produits sont sans danger, efficaces et satisfaisants. Les suggestions d'emploi ne doivent pas être prises comme une incitation à enfreindre un brevet quelconque.

La seule garantie offerte par Castelein Sealants est que ce produit sera conforme à nos conditions de vente en vigueur au moment de l'expédition. Votre recours exclusif en cas de non-observation de cette garantie est limité au remboursement du prix d'achat ou au remplacement de tout produit qui s'avérerait ne pas être conforme à cette garantie.

Etat des données techniques du fournisseur au 07-2013.

Le fabricant se réserve tout droit de modification. 2020 04 01.