



Produit

Bande en fibres de polyester à basse densité (LDPE) avec un adhésif acrylique très puissant sur une face.

Exemples d'applications

- jointoiment étanche à l'air de pare-vapeurs (intérieurs)
- jointoiment étanche à l'air entre éléments dans des constructions à ossature bois (p.ex. OSB, ...)
- raccord étanche à l'air entre le pare-vapeur et le support bois
- joint de raccord étanche à l'air (intérieur) autour de menuiseries (châssis et portes en alu/PVC/bois et le support bois)
- jonction d'ouvertures entre panneaux d'isolation

Coloris

Vert

Epaisseur

0,28 mm (sans protecteur)

Largeur

De 30 mm à 1.500 mm (tous les 5 mm)

Longueur

25 m

Conditionnement

Rouleaux tronçonnés

En cartons, séparés par un papier silicone

Protection du film acrylique

Papier siliconé

Caractéristiques

- ✓ excellente résistance au vieillissement
- ✓ très bonne résistance à l'humidité
- ✓ mise en œuvre déjà à partir de +5°C (support sec)
- ✓ adhésif sans solvants

Remarque

Les supports doivent être secs, non friables, exempts de poussière et de graisse.

Caractéristiques techniques

Propriétés	Valeur + unité
Support	grille PES/PVA, film PE
Adhésif	acrylique modifié, sans solvants, basé sur des dispersions aqueuses
Epaisseur (sans protecteur)	210 gr/m ²
Adhésion (DIN EN 1939)	± 35 N/25 mm
Résistance au vieillissement	excellente
Résistance à l'humidité	très bonne
Résistance à la température (selon le test AA-B-12-07)	de -40°C à +100°C
Résistance aux UV	3 mois
Temps de contact	1 heure
Stockage	à 15°C à 25°C, 40% à 60% humidité relative

Information

Les tolérances de longueur sont conformes à la norme DIN 7715. Tolérances de largeur : +/- 2,50 mm.

Note

Les informations contenues dans le présent document sont offertes de bonne foi et sont considérées comme étant exactes. Toutefois, comme les conditions et les méthodes d'application de nos produits n'étant pas sous notre contrôle, ces informations ne peuvent remplacer les essais permettant à l'utilisateur de s'assurer que les produits sont sans danger, efficaces et satisfaisants. Les suggestions d'emploi ne doivent pas être prises comme une incitation à enfreindre un brevet quelconque.

La seule garantie offerte par Castelein Sealants est que ce produit sera conforme à nos conditions de vente en vigueur au moment de l'expédition. Votre recours exclusif en cas de non-observation de cette garantie est limité au remboursement du prix d'achat ou au remplacement de tout produit qui s'avérerait ne pas être conforme à cette garantie.

Etat des données techniques du fournisseur au 10-2014.

Le fabricant se réserve tout droit de modification. 2020 04 01.