

## Produits

Mousse de polyéthylène ronde à cellules fermées.

## Exemples d'application

- pour délimiter la profondeur du silicone ou du mastic d'étanchéité
- comme fond de joint
- comme remplissage de profilés
- comme étanchéité aux courants d'air
- comme remplissage de profilés
- pour une absorption acoustique

## Coloris

Gris

## Diamètres et conditionnements

Diamètre (mm)	Emballage (m)
6	1 x 1500
8	1 x 900
10	1 x 600
13	1 x 400
15/16	1 x 250
20	1 x 150
24/25	1 x 100
30	1 x 80
40	60 x 2
50	42 x 2

## Caractéristiques

- ✓ très bonne isolation thermique et acoustique
- ✓ bonne résistance aux produits chimiques
- ✓ imputrescible
- ✓ bonne résistance à la formation de champignons
- ✓ bonne résistance aux conditions climatiques

## Mise en œuvre des PE ronds

Les emballages sont conçus de manière à permettre le prélèvement direct du profilé dans le carton. Pour l'introduction dans le joint, utiliser une spatule sans arêtes vives afin de ne pas percer la surface, sinon des bulles peuvent apparaître dans certains mastics.



## Caractéristiques techniques

Propriétés	Valeur + unité
Densité	25-30 kg/m <sup>3</sup>
Structure	cellules fermées
Résistance à la température	de -40°C à +100°C
Compressibilité	90 %
Allongement à la rupture	80 %
Résistance à la rupture par traction	de 0,16 à 0,18 N/mm <sup>2</sup>
Déformation permanente	< 8%
Classification au feu	B2
Imperméabilité	à l'eau, à l'air et aux gaz (à compression suffisante)
Isolation	thermique : très bonne acoustique : très bonne
Stockage	Dans l'emballage original non ouvert, à température ambiante

## Note

Les informations contenues dans le présent document sont offertes de bonne foi et sont considérées comme étant exactes. Toutefois, comme les conditions et les méthodes d'application de nos produits n'étant pas sous notre contrôle, ces informations ne peuvent remplacer les essais permettant à l'utilisateur de s'assurer que les produits sont sans danger, efficaces et satisfaisants. Les suggestions d'emploi ne doivent pas être prises comme une incitation à enfreindre un brevet quelconque.

La seule garantie offerte par Castelein Sealants est que ce produit sera conforme à nos conditions de vente en vigueur au moment de l'expédition.

Votre recours exclusif en cas de non-observation de cette garantie est limité au remboursement du prix d'achat ou au remplacement de tout produit qui s'avèrerait ne pas être conforme à cette garantie.

Etat des données techniques du fournisseur au 01-2007.

Le fabricant se réserve tout droit de modification. 2020 04 01