



## Produit

Autocollant double face polyacrylique avec renfort de fibres PET.

## Exemples d'applications

- collage étanche
- collage de membrane sous-toitures
- collage de membrane de façade perméables à la vapeur d'eau
- réparation, collage et étanchéité de membranes

## Coloris

Transparent

## Épaisseur (sans protecteur)

+/- 0,23 mm

## Largeur

Toutes les largeurs de 10 à 1500 mm ; tous les 5 mm

## Longueur

200 mètres

## Conditionnement

Rouleaux tronçonnés

En cartons, séparés par un papier silicone

## Protecteur du film

Papier siliconé

## Caractéristiques

- ✓ très bonne résistance à l'humidité
- ✓ très bonne élasticité
- ✓ forte adhérence avec un tack initial élevé
- ✓ bonne résistance au vieillissement
- ✓ bonne résistance thermique
- ✓ adhésif sans solvants

## Guide d'application

Pour une performance adhésive maximale, préparer la surface de contact en retirant toute trace de poussière, de cire, de savon et d'huile à l'aide d'un solvant de nettoyage (mélange d'alcool isopropylique/acétone) de type **DOWSIL™ R-40**, compatible avec le verre, le verre réfléchissant, le verre émaillé, les métaux et les plastiques. Coloris : liquide transparent

Conditionnements : flacon de 1 litre et bidon de 5 litres.

A utiliser avec un chiffon doux non-peluchant.

## Caractéristiques techniques

Caractéristiques	Valeur + unité
Adhésif	dispersion acrylique sans solvants
Support de l'adhésif	tissu à fibres de polyester
Protecteur	film de PP siliconé
Épaisseur (sans protecteur)	±0,23 mm
Adhésion [DIN EN 1939 (2003)]	≥ 35N/25 mm
Résistance au cisaillement dynamique (test interne)	≥ 15N/cm <sup>2</sup>
Résistance à la température	-40°C à +100°C
Résistance au vieillissement	très bien

## Information

Les tolérances de longueur sont conformes à la norme DIN 7715. Tolérances de largeur : +/- 2,50 mm.

## Note

Les informations contenues dans le présent document sont offertes de bonne foi et sont considérées comme étant exactes. Toutefois, comme les conditions et les méthodes d'application de nos produits n'étant pas sous notre contrôle, ces informations ne peuvent remplacer les essais permettant à l'utilisateur de s'assurer que les produits sont sans danger, efficaces et satisfaisants.

Les suggestions d'emploi ne doivent pas être prises comme une incitation à enfreindre un brevet quelconque.

La seule garantie offerte par Castelein Sealants est que ce produit sera conforme à nos conditions de vente en vigueur au moment de l'expédition. Votre recours exclusif en cas de non-observation de cette garantie est limité au remboursement du prix d'achat ou au remplacement de tout produit qui s'avèrerait ne pas être conforme à cette garantie.

Etat des données techniques du fournisseur au 07-2007.

Le fabricant se réserve tout droit de modification. 2020 04 01.