



## Produit

510 CLEANER est un nettoyant efficace et non agressif pour dégraisser divers supports et mis au point spécialement pour améliorer l'adhésion de colles, mastics, peintures, enduits et vernis.

## Exemples d'application

- Mis au point spécialement pour dégraisser et nettoyer des supports durs et lisses, comme le verre, des matières synthétiques dures, le PVC, des supports acryliques, métalliques, céramiques, peintes, en aluminium, béton pierres, matière composite.
- Traitement préalable de supports gras que l'on doit enduire de mastic, colle et/ou peinture pour créer un support exempt de graisse d'une adhésion optimale.
- Produit dégraissant et nettoyant pour éliminer des traces de graisse et légers encrassements de joints à mastic pour créer un beau joint du point de vue esthétique et technique (peinturabilité)
- Éliminer des résidus d'autocollants, de bande, de film et de blocs d'écartement.
- Nettoyer les pinceaux et autres outils.
- Éliminer des résidus d'huile, de graisse et de suie.
- Nettoyer des résidus de caoutchouc.
- Nettoyer du mastic non durci, de la colle, de la mousse Pu, de la peinture et du décapant.

**Coloris :** Incolore

## Conditionnement

Flacons de 1.000 ml (12/carton)

Autres conditionnements sur demande

## Avantages/caractéristiques

- ✓ Améliore considérablement la qualité adhérente de mastics, colles, de systèmes de peinture et de vernis (revêtements de poudre).
- ✓ Dégraisse et nettoie rigoureusement des supports non poreux
- ✓ Effet rapide et efficace.
- ✓ Facile à appliquer et à essuyer.
- ✓ Peu d'odeur, pratiquement inodore.
- ✓ S'évapore et s'enflamme facilement.
- ✓ Ne laisse pas de traces ou de résidus sur le support traité.
- ✓ Emballage agréé par l'ONU.

## Conditions d'application

- ✓ Température de façonnage (température ambiante et du support) +5°C - +40°C.
- ✓ Appliquer 510 CLEANER de manière régulière sur le support au moyen d'un tissu propre, ensuite essuyer le 510 Cleaner dans un même sens jusqu'à que le support soit complètement sec avant d'utiliser le mastic, la colle, la peinture, l'enduit et/ou le vernis.
- ✓ Retire la chaleur du support par évaporation, et celui-ci se refroidit. Cela peut produire de la condensation sur le support traité. Nous conseillons de patienter environ 10 minutes avant d'utiliser le mastic et/ou la colle.

## Caractéristiques techniques

Propriétés	Valeur + unité
Base	dissolvant
Densité	0,85 g/ml
Temps de séchage	10 minutes
Point éclair	-14°C
Légèrement inflammable	oui
Température d'application	de +5°C à +40°C
Durée de stockage	24 mois après la date de production, dans son emballage d'origine fermé, sec et frais, à des températures entre +5°C et +25°C

## Limitations et recommandations

Convient uniquement pour les supports résistants aux dissolvants. Convient dans une mesure limitée pour des surfaces acryliques. Exécuter un test de tolérance du matériau à traiter et du support.

## Santé et sécurité

Évitez tout contact durable avec la peau. Bien rincer les yeux avec abondamment d'eau et consulter un médecin si le produit non durci est projeté dans les yeux. Conserver 510 CLEANER hors de la portée des enfants, en un lieu sûr. S'évapore et s'enflamme facilement. Utiliser le produit uniquement sous des conditions bien aérées. Ne pas fumer ou façonner à proximité d'un feu ouvert. Porter des lunettes de protection, des gants et des vêtements de travail adaptés. La fiche d'informations de sécurité du produit est disponible sur demande.

## Note

Les informations contenues dans le présent document sont offertes de bonne foi et sont considérées comme étant exactes. Toutefois, comme les conditions et les méthodes d'application de nos produits n'étant pas sous notre contrôle, ces informations ne peuvent remplacer les essais permettant à l'utilisateur de s'assurer que les produits sont sans danger, efficaces et satisfaisants.

Les suggestions d'emploi ne doivent pas être prises comme une incitation à enfreindre un brevet quelconque.

La seule garantie offerte par Castelein Sealants est que ce produit sera conforme à nos conditions de vente en vigueur au moment de l'expédition. Votre recours exclusif en cas de non-observation de cette garantie est limité au remboursement du prix d'achat ou au remplacement de tout produit qui s'avérerait ne pas être conforme à cette garantie.

Etat des données techniques du fournisseur au 2017 09 05

Le fabricant se réserve tout droit de modification. 2020 04 01