

Product

Vierkant of rechthoekig, flexibel, opencellig polyurethaanschuim (polyether of polyester) met acrylaatlijmlaag (op waterbasis).

Toepassingsvoorbeelden

- niet-belaste voegen
- om de juiste voegdiepte te verkrijgen
- tocht dichting
- geluids- en stofwerende afdichting

Kleur

Grijs

Diktes

10, 15, 20 en 30 mm

Breedtes

Van 10 tot 1.000 mm; elke 1 mm

Uitvoeringen en lengte

Rechthoekig of vierkantig

Op rol; rollengte afhankelijk van de dikte

- dikte 10 mm : rollengte 10 m
- dikte 15 mm/20 mm/30 mm : rollengte 5 m

Eigenschappen PU

- ✓ geluidsabsorberend
- ✓ indrukbaar

Opmerking

Bij zelfklevende uitvoeringen dient de lijmlaag enkel voor een eenvoudige, tijdelijke positionering van het product. Het product mag mechanisch niet belast worden.

Voor een maximale kleefkracht is het aan te raden het contactoppervlak goed voor te bereiden door elk spoor van stof, zeep of olie te verwijderen met behulp van het geschikt reinigingsmiddel type **DOWSIL™ R-40** (op basis van een uitgedokterd mengsel van isopropanol en aceton – heldere vloeistof).

De DOWSIL™ R-40 is uiterst geschikt om niet-poreuze oppervlakken te reinigen alvorens zelfklevende pvc-banden aan te brengen. Verenigbaar met glas, reflecterend glas, gemoffeld glas, metalen en plastics. Verpakking: bus van 1 liter (4x1L per doos) of bus van 5 liter (1x5L).

Verwerking: te gebruiken met een zachte, pluïsvrije doek.



Technische eigenschappen

Karakteristiek	Waarde + eenheid
Densiteit	22 kg/m ³ ± 10%
Structuur	opencellig
Temperatuurweerstand	van -20°C tot +100°C
Samendrukbaarheid (50%, 22u, 70°C) (ISO 1856/A)	max. 12%
Compressiekracht bij 40% samendruk (ISO 3386-1)	4.8 kPa
Rek bij breuk (ISO 1798)	min. 170%
Treksterkte (ISO 1798)	min. 170 kPa
Afdichting	water, lucht en gas (bij voldoende compressie)
Opslag	in de oorspronkelijke, ongeopende verpakking bij kamertemperatuur

Algemene informatie

De informatie in dit document wordt in goed vertrouwen aangeboden en correct geacht. Wij hebben echter geen invloed op de omstandigheden waarin deze producten gebruikt worden, noch op de methodes waarmee dit gebeurt.

Daarom mag deze informatie niet de plaats innemen van testen die de klant zelf uitvoert om zich ervan te verzekeren dat onze producten veilig, effectief en naar tevredenheid gebruikt kunnen worden voor de beoogde doeleinden.

De suggesties m.b.t. het gebruik van het product mogen niet gebruikt worden als aanleiding om inbreuk te maken op welk patent dan ook.

De enige garantie die wij bieden is dat dit product voldoet aan onze verkoopvoorwaarden die gelden op het moment van de verzending.

Uw enige rechtsmiddel in geval van schending van deze garantie beperkt zich tot de terugbetaling van de aankoopprijs of de vervanging van het product dat niet voldoet aan de garantie.

Stand van de technische specificaties van de leverancier: 09-2012

De producent behoudt zich het recht op wijziging voor. 2020 04 01