

Product

Rond, geslotencellig polyethyleenschuim.

Toepassingsvoorbeelden

- niet-belaste voegen
- mechanische voegen (loopvoegen) of voegen die met druk worden belast (voegen onder water)
- om de juiste voegdiepte te verkrijgen
- tocht dichting
- akoestische vulling in profielen
- vullingsmateriaal in profielen, boven scheidingswanden

Kleur

Grijs

Diameters & verpakking

Diameter (mm)	Verpakking (m)
6	1 x 1500
8	1 x 900
10	1 x 600
13	1 x 400
15/16	1 x 250
20	1 x 150
24/25	1 x 100
30	1 x 80
40	60 x 2
50	42 x 2

Eigenschappen

- ✓ zeer goede weerstand tegen chemische producten
- ✓ zeer goede akoestische en thermische isolatie
- ✓ rotbestendig
- ✓ goede weerstand tegen schimmelvorming
- ✓ goede weerbestendigheid

Verwerking van de ronde PE-schuimbanden

De verpakkingen zijn zo ontworpen dat de ronde PE rugvulling rechtstreeks vanuit de doos verwerkt kan worden. Voor het aanbrengen in de voeg is het aangeraden een spatel te gebruiken met de nodige zorg om te vermijden dat het oppervlak beschadigd wordt. Een beschadiging van de huid kan de vorming van luchtbellen in de kit als gevolg hebben.



Technische eigenschappen

Karakteristiek	Waarde + eenheid
Densiteit	25-30 kg/m ³
Structuur	geslotencellig
Temperatuurweerstand	van -40°C tot +100°C
Samendrukbaarheid	90 %
Rek bij breuk	80 %
Treksterkte bij scheuren	0,16 - 0,18 N/mm ²
Blijvende vervorming	< 8%
Brandklasse	B2
Ondoordringbaarheid	tegen water, lucht en gas, mits voldoende samendruk
Isolatie	thermisch: zeer goed akoestisch: zeer goed
Opslag	in de oorspronkelijke, ongeopende verpakking bij kamertemperatuur

Algemene informatie

De informatie in dit document wordt te goeder trouw aangeboden en correct geacht. Wij hebben echter geen invloed op de omstandigheden waarin deze producten gebruikt worden, noch op de methodes waarmee dit gebeurt.

Daarom dient deze informatie niet ter vervanging van testen die de klant zelf moet uitvoeren om zich ervan te vergewissen dat de producten veilig en effectief zijn en de beoogde doeleinden bereiken. De suggesties m.b.t. het gebruik van het product mogen niet gebruikt worden als aanleiding om inbreuk te maken op welk patent dan ook.

De enige garantie die Castelein Sealants biedt is dat dit product voldoet aan de verkoopvoorwaarden van Castelein Sealants die gelden op het moment van verzending.

Uw enige rechtsmiddel in geval van schending van deze garantie beperkt zich tot de terugbetaling van de aankoopprijs of de vervanging van het product dat niet voldoet aan de garantie.

Stand van de technische gegevens van de leverancier: 01-2007.

De producent behoudt zich het recht op wijziging voor. 2020 04 01