

Om een water- en luchtdichte verbinding te creëren tussen het schrijnwerk/kozijn en de dragende ondergrond (bijvoorbeeld blauwe steen, Winframer, Purenit, ...) wordt er vaak gebruikgemaakt van een kit. Een visuele controle is echter onmogelijk waardoor de kleinste verschuiving water- en luchtinfiltratie kan veroorzaken. Snellere en zekerdere afwerkingen zijn echter mogelijk met de 2521 Schuimband.



### Vorbereitung

- Bepaal de afmetingen van de schuimband:
  - Breedte: de band wordt op maat gesneden en kan aangepast worden aan de breedte van de groef van het schrijnwerk/kozijn.
  - Keuze van de dikte:  
Om een luchtdichte aansluiting te verkrijgen, moet de 2521 Schuimband met minstens 10% van de oorspronkelijke dikte worden samengedrukt (maximaal 60%).  
Om een waterdichte aansluiting te verkrijgen moet de 2521 Schuimband met 30% van de oorspronkelijke dikte worden samengedrukt (maximaal 60%).  
De beschikbare diktes zijn: 3 / 4,5 / 6 / 10 / 12 / 15 / 20 mm.
  - Bijvoorbeeld:
    - bij een opening van 3 mm: band van 4,5 mm dikte gebruiken
    - bij een opening van 7 mm: band van 10 mm dikte gebruiken
    - bij een opening van 8 mm: band van 12 mm dikte gebruiken
- Niet-poreuze ondergronden moeten op voorhand met de universele reiniger DOWSIL™ R-40 ontvet worden.



1. Breng de 2521 Schuimband aan op het schrijnwerk/kozijn en verwijder pas nadien de beschermfolie.

2. Positioneer het schrijnwerk/kozijn.



**Algemene informatie:** De informatie in dit document wordt te goeder trouw aangeboden en correct geacht. Wij hebben echter geen invloed op de omstandigheden waarin deze producten gebruikt worden, noch op de methodes waarmee dit gebeurt.

Daarom dient deze informatie niet ter vervanging van testen die de klant zelf moet uitvoeren om zich ervan te vergewissen dat de producten veilig en effectief zijn en de beoogde doeleinden bereiken. De suggesties m.b.t. het gebruik van het product mogen niet gebruikt worden als aanleiding om inbreuk te maken op welk patent dan ook.

Bovenstaande verwerkingsvoorschriften gelden voor de standaardapplicaties hierboven. Indien uw applicatie afwijkt van bovenstaande standaardapplicaties, gelieve ons eerst te contacteren.

Verwerkingsvoorschriften d.d. 2020 04 01.

Meer info en details kan u terugvinden op onze website:  
[www.casteleinsealants.eu](http://www.casteleinsealants.eu) • [info@casteleinsealants.eu](mailto:info@casteleinsealants.eu)