



Membrane n°  
22003 Classe: A-B-C  
22012 Classe: B-C  
22015 Classe: C



### Produit

Promoteur d'adhérence pour l'utilisation de divers produits sur des substrats poreux et humides ou en cas d'utilisation à des températures entre -10°C et +5°C.

### Exemples d'application

*Spécialement développé pour améliorer l'adhérence dans les façades, sur des supports poreux et humides pour :*

### La gamme de mastics pour le CS-EPDM Foil:

CS-EPDM Mastic Bond FA  
CS-EPDM Contact Bond TA

### La gamme EPDM adhésif Novoproof:

Novoproof FA ZK  
Novoproof FA Easy Foil EPDM  
Novoproof FA avec adhésifs HTB

### La gamme Easy Foil Castelein Sealants:

Easy Foil OS Black  
Easy Foil ST  
Easy Foil SI  
Easy Foil Dynamic  
Easy Foil N

### Divers produits Castelein Sealants avec adhésif autocollant à base de butyle ou d'acryle

*Comme barrière entre l'EPDM et la gamme Easy Foil de Castelein (évite la migration des plastifiants dans l'EPDM)*

### Couleur

Noir

### Emballage

Seau de 4.5 kg

### Consommation

10-15 gr/ mètre sur 5 cm

### Remarque

Utilisez toujours un maroufleur dur pour appliquer assez de pression afin d'obtenir une adhérence optimale. Deux versions sont disponibles, l'une en caoutchouc silicone, l'autre en métal.



### Propriétés techniques

Propriété	Valeur + unité
Base	caoutchouc synthétique aux solvants
Densité	0,835 kg/l
Matières sèches	36,30 %
Température d'application	de -10°C à +35°C
Résistance à la température	de -40°C à +90°C
Point éclair	-20°C
Viscosité (Brookfield)	900 mPa.s +/- 100
Attestations	ATG 3288
Durée de conservation	18 mois après la date de production
Stockage	Sec, dans son emballage non ouvert à température ambiante

### Application

Bien mélanger avant utilisation et répartir uniformément avec un pinceau ou un rouleau à peinture. Après 5 à 15 minutes, vérifiez qu'il est sec au toucher. Cette surface peut rester découverte pendant plusieurs heures si aucune saleté ou humidité ne se dépose sur la surface.

### Note

Les informations contenues dans le présent document sont offertes de bonne foi et sont considérées comme étant exactes. Toutefois, comme les conditions et les méthodes d'application de nos produits n'étant pas sous notre contrôle, ces informations ne peuvent remplacer les essais permettant à l'utilisateur de s'assurer que les produits sont sans danger, efficaces et satisfaisants. Les suggestions d'emploi ne doivent pas être prises comme une incitation à enfreindre un brevet quelconque.

La seule garantie offerte par Castelein Sealants est que ce produit sera conforme à nos conditions de vente en vigueur au moment de l'expédition. Votre recours exclusif en cas de non-observation de cette garantie est limité au remboursement du prix d'achat ou au remplacement de tout produit qui s'avérerait ne pas être conforme à cette garantie.

Etat des données techniques du fournisseur au 02-2022.

Le fabricant se réserve tout droit de modification. 2024 04 23